

# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWEJ GASTRO 1

W skład kompletu wchodzi:

1. Bateria dwuuchwytowa, stojąca.
2. Zestaw montażowy do połączenia baterii ze zlewozmywakiem.
3. Dwa przyłącza elastyczne w oplocie metalowym 3/8".
4. Rura chromowana z zaworem przełączającym.
5. Wylewka obrotowa.
6. Wspornik rury z wkrętami ze stali nierdzewnej i kołkami rozporowymi  $\varnothing$  8 mm.
7. Uchwyt natrysku ręcznego.
8. Natrysk ręczny z dźwignią i pierścieniem z tworzywa szt. do ustawienia ciągłego wypływu.
9. Wąż natryskowy w osłonie ze stali nierdzewnej.
10. Chromowana sprężyna węża natryskowego.
11. Instrukcja.



## MONTAŻ BATERII :

1. Wykonać podejścia wody zimnej i ciepłej zakończone zaworkami kątowymi 1/2" x 3/8" z filtrem.
2. Zamontować baterię na zlewozmywaku za pomocą elementów wchodzących w skład zestawu montażowego i połączyć baterię z instalacją wody zimnej i ciepłej przyłączami elastycznymi.
3. Wsunąć koniec rury w króciec baterii i połączyć rurę z baterią dokręcając ręką nakrętkę.
4. Założyć na rurę wspornik i zablokować go w odległości 10 cm od sześciokątnego elementu znajdującego się w górnej części rury.
5. Skrócić ramię wspornika do wymaganej długości, osadzić je w stopce wspornika i zablokować dokręcając kluczem imbusowym 2,5 mm wkręt znajdujący się w bocznej ścianie stopki.
6. Wytrasować i wywiercić otwory w ścianie pod kołki rozporowe  $\varnothing$  8 mm i przymocować wspornik do ściany.
7. Odłączyć rurę od wspornika i wymontować rurę z baterii.
8. Połączyć rurę z węzłem – w tym celu należy przyblokować nakrętkę węża kluczem płaskim 24 mm i wkręcić w nią koniec rury ( używając do tego celu klucza płaskiego 34 mm lub klucza nastawnego ), obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara sześciokątny element znajdujący się w górnej części rury.
9. Poluzować kluczem imbusowym 2,5 mm wkręt w pierścieniu z tworzywa sztucznego znajdującym się przy dolnym końcu sprężyny i przesunąć sprężynę ku dołowi, aż do oparcia się pierścienia o sześciokątny element oporowy. W tym położeniu zablokować pierścień wkręcając lekko ( nie do końca ) kluczem imbusowym wkręt blokujący.
10. Połączyć całość z baterią i ze wspornikiem przymocowanym uprzednio do ściany.
11. Zamocować na stałe uchwyt spryskiwacza w odległości 10 cm poniżej wspornika ściennego.
12. Zamontować wylewkę.

## UWAGI MONTAŻOWE :

1. Próby szczelności instalacji należy wykonywać przed zamontowaniem baterii.
2. Na instalacjach wodociągowych zasilających baterię stosować filtry zatrzymujące zanieczyszczenia mechaniczne.

## UWAGI EKSPLOATACYJNE :

1. Po zakończeniu używania baterii należy ją zamknąć. Nie zostawiać pod ciśnieniem wody węża i spryskiwacza.
2. Powierzchnie chromowane czyścić wodą z mydłem. Nie używać chemicznych środków czyszczących