


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWEJ GASTRO 4

W skład kompletu wchodzi:

1. Bateria dwuuchwytowa, ścienna.
2. Zestaw montażowy do połączenia baterii z instalacją.
3. Rura chromowana z zaworem przełączającym.
4. Wylewka obrotowa.
5. Wspornik rury z wkrętami ze stali nierdzewnej i kołkami rozporowymi \varnothing 8 mm.
6. Uchwyt natrysku ręcznego.
7. Natrysk ręczny z dźwignią i pierścieniem z tworzywa szt. do ustawienia ciągłego wypływu.
8. Wąż natryskowy w osłonie ze stali nierdzewnej.
9. Chromowana sprężyna węża natryskowego.
10. Instrukcja.



MONTAŻ BATERII :

1. Połączyć baterię z instalacją wodociagową za pomocą elementów wchodzących w skład zestawu montażowego.
2. Wsunąć koniec rury w króciec baterii i połączyć rurę z baterią dokręcając ręką nakrętkę.
3. Założyć na rurę wspornik i zablokować go w odległości 10 cm od sześciokątnego elementu znajdującego się w górnej części rury.
4. Skrócić ramię wspornika do wymaganej długości, osadzić je w stopce wspornika i zablokować dokręcając kluczem imbusowym 2,5 mm wkręt znajdujący się w bocznej ścianie stopki.
5. Wytrasować i wywiercić otwory w ścianie pod kołki rozporowe \varnothing 8 mm i przymocować wspornik do ściany.
6. Odłączyć rurę od wspornika i wymontować rurę z baterii.
7. Połączyć rurę z węzłem – w tym celu należy przyblokować nakrętkę węża kluczem płaskim 24 mm i wkręcić w nią koniec rury (używając do tego celu klucza płaskiego 34 mm lub klucza nastawnego), obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara sześciokątny element znajdujący się w górnej części rury.
8. Poluzować kluczem imbusowym 2,5 mm wkręt w pierścieniu z tworzywa sztucznego znajdującym się przy dolnym końcu sprężyny i przesunąć sprężynę ku dołowi, aż do oparcia się pierścienia o sześciokątny element oporowy. W tym położeniu zablokować pierścień wkręcając lekko (nie do końca) kluczem imbusowym wkręt blokujący.
9. Połączyć całość z baterią i ze wspornikiem przymocowanym uprzednio do ściany.
10. Zamocować na stałe uchwyt spryskiwacza w odległości 10 cm poniżej wspornika ściennego.
11. Zamontować wylewkę.

UWAGI MONTAŻOWE :

1. Próby szczelności instalacji należy wykonywać przed zamontowaniem baterii.
2. Na instalacjach wodociagowych zasilających baterię stosować filtry zatrzymujące zanieczyszczenia mechaniczne.

UWAGI EKSPLOATACYJNE :

1. Po zakończeniu używania baterii należy ją zamknąć. Nie zostawiać pod ciśnieniem wody węża i spryskiwacza.
2. Powierzchnie chromowane czyścić wodą z mydłem. Nie używać chemicznych środków czyszczących